

Návod k pridávaniu jima cez TestFramework


1. Bežné spustenie

V rámci práce na tímovom projekte tímom BAREKO, tento dokument opisuje ako pridať Jima do TestFrameworku. Štandardné spustenie spustenie prebieha v nasledujúcich krokoch:

1. Spustenie servera rcssserver3d
2. Spustenie monitru rcssmonitor3d
3. Spustenie mainu v TestFrameworku (sk.fiit.testframework.init)
4. V zobrazenom okne TestFrameworku prepnúť na kartu Manage Agents
5. Kliknúť na tlačidlo Add

Ak všetko prebehlo správne okno by malo končiť s hláškou a vyzerať ako na obrázku 1:


„INFO: Connected agent with uniform 1 teamName sixPack teamSide LEFT debug tftp enabled: true with port 3071“.



Obrázok 1: Ukážka správneho spustenia

2. Spustenie pri zamrznutí tlačidla Add

V prípade že pri pridávaní Jima tlačidlom Add, toto tlačidlo zamrzne a ostane v stave zobrazenom na obrázku 2.



Obrázok 2: Tlačidlo Add zamrzlo

Treba použiť nasledujúci postup:

1. Spustenie servera rcssserver3d
2. Spustenie monitru rcssmonitor3d
3. Spustenie mainu v TestFrameworku (sk.fiit.testframework.init)
4. Spustenie mainu v Jimovi (sk.fiit.jim.init)
5. Vypnúť inštanciu Jima
6. V zobrazenom okne TestFrameworku prepnúť na kartu Manage Agents
7. Kliknúť na tlačidlo Add